

# KONVERMA Abbruchgeräte

## Pulverisierer starr und drehbar (HCP, HCP-R)

- Baugrößen für Bagger von 15 bis 47 Tonnen
- Auswechselbare und wendbare Messer
- Auswechselbare Verschleißplatten mit Zähne 500-600 HB
- Hydraulisch 360° drehbar oder starr
- Hoch belastbare TORQUE- Drehmotoren mit Druckbegrenzungsventil (HCR-R)
- Aus hoch und verschleißfestem Stahl, 400HB und 500 HB
- Robuste Hydraulikzylinder mit effektivem Zylinderschutz
- Hydraulikzylinder mit SPEED-Ventil
- Kurze Zykluszeiten durch den eingebauten Speed-Ventil
- Hohe Schließkräfte und große Öffnungsweiten



Modell:	HCP 850	HCP 850-R	HCP 1000	HCP 1000-R
<b>Gewichte:</b>				
Baggergewicht: (t)	15-27	15-27	20-47	20-47
Betriebsgewicht: (kg)	1570	1870	2330	2790
<b>Abmessungen, Schließkräfte:</b>				
Öffnungsweite: (mm)	830	830	950	950
Gebissbreite: (mm)	470	470	560	560
Gebisstiefe: (mm)	850	850	950	950
Messerlänge:	270	270	310	310
Schließkraft Gebissmitte: (t)	100	100	125	125
Schließkraft Messermitte: (t)	175	175	225	225
<b>Hydraulik:</b>				
Max. Betriebsdruck: (bar)	380	380	380	380
Ölmenge: (l/min.)	130-220	130-220	180-260	180-260
Max. Druck Drehantrieb: (bar)		120		90
Max. Ölmenge Drehantrieb: (l/min)		25		45